

SİLİKONLU KALIP AYIRICI SPREY Aerosol

Ürün Tanımı: Silikonlu Kalıp Ayırıcı; silikon bazlı, aerosol formda bir kalıp ayırıcı ve yüzey kaydırıcıdır. Plastik, kauçuk, metal ve alüminyum kalıplarda kullanılır. Kalıp yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturarak ürünün kalıptan kolay ayrılmasını sağlar, yüzey kalitesini artırır ve kalıp ömrünü uzatır. Su tutmaz ve suda çözünmez.

Kullanım Alanları: Plastik enjeksiyon ve döküm kalıplarında kalıp yüzeyinde kayganlık sağlayarak ürünün pürüzsüz ve sorunsuz çıkmasına yardımcı olur. Metal-metal, metal-plastik ve ahşap-metal birleşimlerinde kaydırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. Giyotin bıçaklar, kesme makineleri, kapı menteşeleri, ray sistemleri ve fermuar gibi hareketli parçalarda sürtünmeyi azaltarak mekanik parçaların düzgün çalışmasını destekler. Tekstil, ambalaj, mobilya ve deri işleme sanayilerinde yüzey ayırıcı ve kaydırıcı olarak tercih edilir. Baskı ve kalıp atölyelerinde temiz, kalıntı bırakmayan ayırma sağlar. Kimyasal iplik üretiminde düzleme ve sarım aşamalarında takılmaları önler. Kısa süreli yüzey koruyucu olarak nem ve sürtünmeye karşı geçici koruma sağlar.



Avantajlar

- Yüksek Sıcaklık Dayanımı** – Zorlu üretim koşullarında performansını korur
- Kalıp Koruma** – Yapışmayı ve sürtünmeyi azaltır
- Uzun Kalıp Ömrü** – Bakım ve değişim maliyetlerini düşürür
- Yüzey Kalitesi** – Parlak ve pürüzsüz ürün yüzeyi sağlar
- Temiz Üretim** – Uygun kullanımda kalıpta kalıntı bırakmaz

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Tip / Kimyasal baz	Aerosol / Solvent, silikon yağı ve katkılar
Yoğunluk (g/ml) (20 °C±1)(Likit)	~ 1,17 – 1,19
Koku	Solvent
Renk	Berrak, renksiz
Suda Çözünme	Suda Çözünmez
Uygulama Sıcaklığı (Ürün)	5-30 °C
Uygulama Sıcaklığı (Kalıp)	200-250°c'ye kadar dayanıklıdır. (endirekt ates)
İtici Gaz	DME / LPG
Basınç (20 °C±1)	4 – 6 bar
Brüt Ağırlık – 400 ml	325 g ±5 gram

Kullanım Şekli

Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Ürün oda sıcaklığında (15-25°C) olmalıdır. Spreyi kalıp yüzeyine 20-30 cm mesafeden, ince ve homojen bir tabaka halinde püskürtünüz. Gerekirse kuru, temiz bir bezle ürünü yayarak yüzeye eşit dağıtınız. Her kalıplama öncesi veya gerektiğinde uygulamayı tekrarlayınız. Uygulama sonrası kapalı alanlarda iyi havalandırma sağlayınız

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Ambalaj Şekli

Ürün	Net Hacim	Koli İçi Adet	Koli / Palet
Silikonlu Kalıp Ayırıcı Sprey	400 ml	20	84

Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Orijinal ambalajında 20 °C, %50 bağıl hava nemi koşullarında 2 yıl depolanabilir.

Uyarılar

Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtılırsa patlayabilir. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun bertaraf edin. Çalışma alanının iyi havalandırıldığından emin olun, bu sayede buharlara maruziyeti minimize edin. Ürünü kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipmanlar, örneğin eldiven ve göz koruması takın. Ürünü kullanırken yemek, içmek veya sigara içmekten kaçının. Temizleyiciyi kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için MSDS yönergelerini takip edin ve sağlanan güvenlik bilgilerine başvurun. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Gözle temasında derhal bol su ile yıkayın.

Daha fazla bilgi için MSDS bilgi formunu inceleyin.

Kalite Güvencesi

404 Kimya olarak tüm üretim süreçlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütmekteyiz. Firmamız, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini gösteren **ISO** belgelerine sahip olup, üretim, kontrol ve izlenebilirlik süreçleri bu sistem kapsamında yönetilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile üretim, bakım ve servis altyapımızın yetkinliği resmi olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca ürün gruplarımızın ilgili tipleri, Türk Standartları Enstitüsü (**TSE**) standartlarına uygun olarak test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu kapsamda 404 Kimya ürünleri; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından doğrulanmış çözümler sunar.

Türkiye’de üretilmiştir.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereklere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr

