









SIVI GRES SPREY (Sarı) Aerosol

Ürün Tanımı: 404 SIVI GRES (Sarı) hareketli metal parçaların uzun süreli yağlanması için geliştirilmiş, yüksek performanslı bir spreyc greş üründür. Aerosol formunda kolay uygulama sağlar, akmaz ve yüksek sıcaklık dayanımı ile uzun süre koruma sunar.

Kullanım Alanları: Metal dişlilerde sürtünmeyi azaltarak sessiz ve uzun ömürlü çalışma sağlar. Zincir ve makaralarda yüksek yapışma özelliği sayesinde sıçramayı engeller ve uzun süreli yağlama sunar. Kapı, pencere ve çekmece menteşeleri ile ray sistemlerinde gıcırtıyı önler, akıcı hareket sağlar. Rulmanların iç aksamında sürtünmeyi minimize ederek aşınmayı azaltır. Sanayi tipi makineler ve ekipmanlarda, ağır yük altında dahi yüksek performanslı yağlama sağlar. Otomotiv bakım ve tamir işlemlerinde araç kapı menteşeleri, kaput kilitleri, el freni mekanizmaları ve diğer hareketli parçalarda güvenle kullanılır.

Avantajlar:

-  Yüksek Yapışma Gücü: Yüzeğe güçlü şekilde tutunur, akma veya damlama yapmaz.
-  Suya ve Neme Dirençli: Su sıçramalarına ve nemli ortamlara karşı uzun süreli koruma sağlar.
-  Korozyon Koruması: Metal yüzeylerde pas ve oksidasyona karşı etkili koruma sunar.
-  Sessiz Çalışma Sağlar: Sürtünmeyi azaltarak mekanizmaların sessiz çalışmasına katkı sağlar.
-  Geniş Sıcaklık Aralığında Etkilidir: -10°C ile +180°C arasında performansını korur.
-  Zor Noktalara Kolay Uygulama: Sprey formu sayesinde ulaşılması zor alanlara bile rahatça uygulanabilir.
-  Bakım Süresini Uzatır: Mekanik aksamların ömrünü uzatır, bakım sıklığını azaltır.
-  Temiz Uygulama: Kirletmeden, kolay ve kontrollü uygulanır.



Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Tip / Kimyasal baz	Aerosol / Solvent, özel yağlar ve katkılar
Yoğunluk (g/ml) (20 °C±1)(Likit)	~ 0,75 - 0,85
Koku	Solvent
Renk	Sarı ve berrak
Suda Çözünme	Suda Çözünmez
Uygulama Sıcaklığı (Ürün)	5-30 °C
İtici Gaz	LPG
Basınç (20 °C±1)	4 – 6 bar
Brüt Ağırlık – 400 ml / 200 ml	370 g ±5 gram / 195 g ±5 gram

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız. Spreyi, yağlanacak bölgeye yaklaşık 15–20 cm mesafeden, ince ve homojen bir tabaka halinde püskürtünüz. Ürünün yüzeye tutunması ve etkinliğini göstermesi için kısa süre bekleyiniz. Gerekirse fazla ürünü temiz bir bez ile alınız. En iyi performans için uygulamayı periyodik olarak tekrarlayınız

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Ambalaj Şekli

Ürün	Net Hacim	Koli İçi Adet	Koli / Palet
404 Sarı Sıvı Gres Sprey	400 ml	20	84
404 Sarı Sıvı Gres Sprey	200 ml	30	96

Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Orijinal ambalajında 20 °C, %50 bağıl hava nemi koşullarında 2 yıl depolanabilir.

Uyarılar

Çok kolay alevlenir aerosol. Basıncılı kap: ısıtılırsa patlayabilir. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun bertaraf edin. Çalışma alanının iyi havalandırıldığından emin olun, bu sayede buharlara maruziyeti minimize edin. Ürünü kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipmanlar, örneğin eldiven ve göz koruması takın. Ürünü kullanırken yemek, içmek veya sigara içmekten kaçının. Temizleyiciyi kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için MSDS yönergelerini takip edin ve sağlanan güvenlik bilgilerine başvurun. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Gözle temasında derhal bol su ile yıkayın.

Daha fazla bilgi için MSDS bilgi formunu inceleyin.

Kalite Güvencesi

404 Kimya olarak tüm üretim süreçlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütmekteyiz. Firmamız, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini gösteren ISO belgelerine sahip olup, üretim, kontrol ve izlenebilirlik süreçleri bu sistem kapsamında yönetilmektedir. Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile üretim, bakım ve servis altyapımızın yetkinliği resmi olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca ürün gruplarımızın ilgili tipleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu kapsamda 404 Kimya ürünleri; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından doğrulanmış çözümler sunar.

Türkiye’de üretilmiştir.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018