

MAGNİ YANGINSAVAR Aerosol

Ürün Tanımı: 404 MAGNİ Yangın Söndürücü Sprey, aerosol formda, kullanıma hazır, kompakt ve yüksek performanslı bir yangın müdahale ürünüdür. Özel geliştirilmiş formülü sayesinde yangın üçgeninin ısı ve oksijen bileşenlerini ortadan kaldırarak alevleri hızla kontrol altına alır.

Aerosol püskürtme sistemi ile yanan yüzeyi kaplayarak oksijen temasını keser, ortamı soğutur ve yeniden tutuşmayı önleyici bir bariyer oluşturur. Özellikle başlangıç aşamasındaki A,B,F sınıfı yangınlarda hızlı müdahale sağlayarak yangının büyümesini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olur.

Su ile müdahale edilmesi riskli olan;

- 3 litreye kadar yemek yağı
- 1 litreye kadar benzin vb. yanıcı sıvı alevleri üzerinde etkili söndürme performansı sağlar.

A Sınıfı Yangınlar: Kömürleşerek yanan organik esaslı katı maddelerin neden olduğu yangınlar. (Ahşap, kâğıt, tekstil...)











B Sınıfı Yangınlar: Sıvı maddelerin veya sıvılaşılabilen maddelerin neden olduğu yangınlar. (Benzin, motorin...)

F Sınıfı Yangınlar: Kızartma ve pişirme ekipmanlarında ve diğer mutfak aletlerinde bulunan yenilebilir yağlar ve katı yağlar kaynaklı yangınlar.

Kullanım Alanları: Evler, mutfak dolapları, ofisler, araç içi alanlar, torpido gözleri, çadırlar, atölyeler, depolar, tekneler, garajlar ve küçük işletmelerde güvenli şekilde kullanılabilir. Yağ, perde, mobilya, araç içi ekipman, küçük mutfak alevleri ve benzeri başlangıç yangınlarına karşı etkilidir.



Avantajlar:

-  **Kompakt tasarımı** sayesinde dar alanlarda kolayca muhafaza edilir ve hızlı erişim sağlar.
-  **Aerosol püskürtme sistemi** ile başlangıç aşamasındaki yangınlara hızlı ve kontrollü müdahale imkânı sunar.
-  **Yüksek soğutma etkisi** ile alev sıcaklığını hızla düşürerek yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
-  **Su bazlı jel formülü** yüzeye tutunarak yeniden tutuşmayı önleyici koruyucu bariyer oluşturur.
-  **Yağ yangınlarında sıçratma riskini azaltır** ve güvenli müdahale sağlar.
-  **Azot itici gaz kullanır** ve yanıcı itici gaz içermez.
-  **Temiz müdahale sağlar** ve kuru kimyevi toz gibi yoğun kalıntı bırakmaz.
-  **Uzun boşaltma süresi (~40 saniye)** sayesinde kontrollü kullanım imkânı verir.
-  **Ev, araç ve küçük işletmeler için uygundur** ve çok amaçlı kullanım sunar.
-  **Bakım gerektirmez** ve kullanıma hazırdır.

Ambalaj Şekli

Ambalaj Hacmi	Koli İçi Adet	Palet Toplam (Adet)
500 ml	30	63
1000 ml	16	60

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Tip / Kimyasal baz	Su bazlı jel (Patentli özel formül)
Yoğunluk (g/cm ³) (20 °C±1)	~1,02-1,03
Koku	Karakteristik
Renk	Opak beyaz
İtici Gaz	Azot
Basınç (20 °C±1)	10-11 bar
Maksimum Atış Mesafesi	4-5 metre
Boşaltma Süresi	~ 40 saniye
Artık Doluluk (En çok)	~ 30 gram
Net Ağırlık	320 ±5 gram
Brüt Ağırlık	430 ±5 gram

Kullanım Şekli

Ürünü kolay erişilebilir bir noktada mümkünse kapağı açık muhafaza edin. Kapağı çıkarın ve tetik mekanizmasını aktive edin. Alev görüldüğünde en az 1 metre güvenli mesafeden püskürtün. Alev yoğunluğunu gözlemleyerek aralıklı ve kontrollü uygulama yapın. Alevler azaldıkça dikkatli şekilde yaklaşarak uygulamaya devam edin. Alev tamamen söndükten sonra yeniden tutuşmayı önlemek amacıyla en az 5 saniye daha püskürtme yapınız.



Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Orijinal ambalajında 20 °C, %50 bağıl hava nemi koşullarında 2 yıl depolanabilir. +5°C ve +50°C derece aralığında saklayınız.

Uyarılar

Aktif olarak çalışan elektrikli ekipmanlarda kullanmayın. Sadece güç kaynağı kesildikten sonra kullanın. Ürünü ateş üzerinde kullanırken en az 1 metre güvenli mesafeyi koruyun. Ürün basınçlı gaz içerir ve ısıtıldığında patlayabilir. Doğrudan güneş ışığından ve 50°C'yi aşan sıcaklıklardan korunmalıdır. Kullandıktan sonra bile kabı delmeyin veya yakmayın. Ürünü iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmişse veya ürün hasarlıysa kullanmayın. İçeriği ve kabı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu ürün tekrar doldurulamaz. TS 862-7 EN 3:7 standardı kapsamında değildir. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi formunu inceleyin.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



Kalite Güvencesi

404 Kimya olarak tüm üretim süreçlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütmekteyiz. Firmamız, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini gösteren ISO belgelerine sahip olup, üretim, kontrol ve izlenebilirlik süreçleri bu sistem kapsamında yönetilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile üretim, bakım ve servis altyapımızın yetkinliği resmi olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca ürün gruplarımızın ilgili tipleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu kapsamda 404 Kimya ürünleri; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından doğrulanmış çözümler sunar.

Türkiye’de üretilmiştir.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018