

GAZLI KUTU SPREY Aerosol

Ürün Tanımı: 404 Gazlı Kutu Sprey, profesyonel kullanım için geliştirilmiş, solvent bazlı bir ön dolum sprej sistemidir. İtici gaz ve özel çözücüler içerir. İstenilen özellikte 100 ml konsantre boyanın ilave edilmesi ile nihai ürün elde edilir. Özel püskürtme ve valf teknolojisi sayesinde, boya tabancasına benzer homojen ve kontrollü bir püskürtme performansı sunar. Taşıtlarda, beyaz eşyalarda, hobi ve el sanatları uygulamalarında kullanılabilir. Leke onarımları ve tamir parçaları için idealdir. Yüksek verimlidir ve uygulama süresince basınçta değişim olmaz.

Kullanım Alanları: Otomotiv sektöründe leke onarımları, lokal boya tamirleri ve küçük parça boyamalarında; beyaz eşya yüzeylerinde çizik ve hasar giderme işlemlerinde; hobi, modelcilik ve el sanatları uygulamalarında; metal, plastik ve boyanabilir yüzeylerde lokal ve kontrollü boya uygulamalarında kullanılır. Servis, atölye ve sahada hızlı müdahale gerektiren durumlar için uygundur.



Avantajlar:

- 🎯 Leke onarımları ve tamir parçaları için ideal çözümdür.
- 🕒 Basit ve pratik uygulama ile zaman kazandırır.
- 🚀 Yüksek verimlilik sağlar, boya kaybını minimize eder.
- 🔧 Uygulama sırasında basınç değişimi olmaz, homojen püskürtme sunar.
- 🧴 Dolum cihazı ile boya doldurularak, boya tabancası veya ek ekipmana ihtiyaç duymadan kullanılır.
- 🎨 Boya tabancasına benzer yüzey kalitesi elde edilmesine yardımcı olur.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Tip	Aerosol
Yoğunluk (g/ml) (20 °C+/-1)	0,8 ± 0,025
Koku	Solvent
Renk	Boya ilave etmeden berrak ve renksiz. Boya ilavesi ile kullanılan boya rengi.
Boya ilave edilen ürün kuruma süresi	Boya türüne bağlı değişir
Boya dolum miktarı	100 ml
Boya ilave edilen ürün kullanılabilir uygulama alanı	Yaklaşık 1-2 m ²
Uygulama Sıcaklığı	15-30 °C
Brüt Ağırlık	295 g ±5 g

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.


Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş Merkezi No:1/1
Çekmeköy / İSTANBUL Tel : +90 216 - 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7 Parsel Selimiye
Köyü Osmaneli /BİLECİK Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr


Kullanım Şekli




Kullanmadan önce 2 dakika çalkalayın.



Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.



Kuruma süresi boyanın türüne göre değişir.



Boya tabancasına benzer bir püskürtme sonucu verir.



Boya işlemi bittikten sonra temiz gaz çıkana kadar valfe basın.

Kullanmadan önce etiket üzerindeki uyarı metinlerini dikkatlice okuyunuz ve teknik verilere uyunuz. Boyanacak yüzeyi iyice temizleyiniz, gerekirse yüzeyi zımparalayınız ve gerekli durumlarda sprey astar kullanınız. Uygulama yapılacak alanın kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Kutuyu kullanımdan önce yaklaşık 2 dakika boyunca kuvvetlice çalkalayınız ve püskürtme testini farklı bir alanda gerçekleştiriniz; uyumluluk testi yapılması tavsiye edilir. Uygulamayı yüzeye yaklaşık 25 cm mesafeden, ince katlar halinde gerçekleştiriniz. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra, valfte boya kalmaması için temiz gaz çıkana kadar valfe basın; aksi halde valfte kalan boya donarak ürünün tekrar kullanımını engelleyebilir.

Ambalaj Şekli

Ürün	Net Hacim	Koli İçi Adet	Koli / Palet
Gazlı Kutu	400 ml	25	63

Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Orijinal ambalajında boya konulmadan 20 °C, %50 bağıl hava nemi koşullarında 2 yıl depolanabilir.

Uyarılar

Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtılırsa patlayabilir. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun bertaraf edin. Çalışma alanının iyi havalandırıldığından emin olun, bu sayede buharlara maruziyeti minimize edin. Ürünü kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipmanlar, örneğin eldiven ve göz koruması takın. Ürünü kullanırken yemek, içmek veya sigara içmekten kaçınınız. Temizleyiciyi kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için MSDS yönergelerini takip edin ve sağlanan güvenlik bilgilerine başvurun. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Gözle temasında derhal bol su ile yıkayın.

Daha fazla bilgi için MSDS bilgi formunu inceleyin.

Türkiye’de üretilmiştir.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereklere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilmektedir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar verilmelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş Merkezi No:1/1
Çekmeköy / İSTANBUL Tel : +90 216 - 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7 Parsel Selimiye
Köyü Osmaneli /BİLECİK Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr