

MDF YAPIŞTIRICI SET

Ürün Tanımı: 404 MDF Yapıştırıcı Set, hızlı, güvenilir ve yüksek mukavemetli yapıştırma gerektiren montaj ve tamir uygulamaları için geliştirilmiş, japon yapıştırıcı (siyanoakrilat) ve aktivatör spreyden oluşan iki bileşenli bir yapıştırıcı settir. MDF başta olmak üzere birçok gözenekli ve gözeneksiz yüzeyde anında tutunma sağlayarak güçlü ve kalıcı bir bağlantı oluşturur. Aktivator sprey kullanımı sayesinde yapıştırıcının kürlenme süresi önemli ölçüde kısılır, parça sabitleme ve uzun bekleme ihtiyacı ortadan kalkar. Yapıştırıcı set formu sayesinde uygulama daha kontrollü, hızlı ve verimli hale gelir; temiz sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Kullanım Alanları: MDF ve ahşap yüzeylerde, mobilya montaj ve tamir işlemlerinde, süpürgelik, pervaz, kaplama ve dekoratif parçaların yapıştırılmasında; sunta, kontrplak, kauçuk, plastik, metal ve seramik gibi farklı malzemelerin hızlı sabitlenmesinde kullanılır. Atölye, montaj hattı ve saha uygulamaları için uygundur.

Avantajlar:

- ⚡ Aktivator ile saniyeler içinde hızlı kürlenme sağlar.
- 🔪 Yüksek yapışma gücü ile sağlam ve kalıcı bağlantı oluşturur.
- 🕒 Sabitleme ve bekleme süresini ortadan kaldırır.
- 🎯 Noktasal ve kontrollü uygulama imkânı sunar.
- 🌿 Farklı yüzeylerde çok yönlü kullanım sağlar.
- 🔧 Montaj ve tamir işlemlerinde zaman kazandırır.



Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Tip / Kimyasal baz	Aerosol / Alkol ve Özel Katkılar
Yoğunluk (g/ml) (20 °C±1)	~ 0,65 – 0,75
Koku	Solvent
Renk	Berrak, renksiz
Suda Çözünme	Çözünmez
Uygulama Sıcaklığı	5-30 °C
İtici Gaz	LPG
Basınç (20 °C±1)	3– 5 bar
Brüt Ağırlık – 400 ml /200 ml	275 g ± 5 gram / 140 ± 5 gram (Aktivatör)

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Kullanım Şekli

Yapıştırılacak yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Japon yapıştırıcıyı yüzeylerden birine ince bir tabaka halinde uygulayınız. Diğer yüzeye veya birleştirilecek parçaya aktivator spreyi kısa bir mesafeden püskürtünüz. Parçaları birleştiriniz ve birkaç saniye sabit tutunuz. Yapışma işlemi kısa sürede gerçekleşir. Gerekirse fazla yapıştırıcıyı sertleşmeden önce temizleyiniz. Uygulamayı iyi havalandırılan ortamlarda gerçekleştiriniz.

Ambalaj Şekli

Ürün Adı	Koli İçi Adet	Palet İçi Koli
MDF Yapıştırıcı 200 ml	48	45
MDF Yapıştırıcı 400 ml	25	48
MDF Sadece Japon 400 ml	36	210
MDF Sadece Japon 200 ml	24	–
MDF Sadece Aerosol 400 ml	6	–
MDF Sadece Aerosol 200 ml	36	–

Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Orijinal ambalajında boya konulmadan 20 °C, %50 bağıl hava nemi koşullarında 9 ay depolanabilir.

Uyarılar

Çok kolay alevlenir aerosol. Basınçlı kap: ısıtılırsa patlayabilir. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun bertaraf edin. Çalışma alanının iyi havalandırıldığından emin olun, bu sayede buharlara maruziyeti minimize edin. Ürünü kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipmanlar, örneğin eldiven ve göz koruması takın. Ürünü kullanırken yemek, içmek veya sigara içmekten kaçınınız. Temizleyiciyi kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız. Ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi için MSDS yönergelerini takip edin ve sağlanan güvenlik bilgilerine başvurun. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Gözle temasında derhal bol su ile yıkayınız.

Bu ürün siyanoakrilat esaslı yapıştırıcı ve aktivator içerir. Sağlık ve güvenlik ile ilgili ayrıntılı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (SDS) incelenmelidir.

Kalite Güvencesi

404 Kimya olarak tüm üretim süreçlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütmekteyiz. Firmamız, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini gösteren ISO belgelerine sahip olup, üretim, kontrol ve izlenebilirlik süreçleri bu sistem kapsamında yönetilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile üretim, bakım ve servis altyapımızın yetkinliği resmi olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca ürün gruplarımızın ilgili tipleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu kapsamda 404 Kimya ürünleri; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından doğrulanmış çözümler sunar.

Türkiye’de üretilmiştir.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



TEKNİK BİLGİ FORMU

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük

Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018