







## SIVI CONTA

**Ürün Tanımı:** 404 Sıvı Conta, tek bileşenli, silikon bazlı, yüksek ısı dayanımına sahip ve kürlendikten sonra elastikiyetini sürekli koruyan bir sızdırmazlık malzemesidir. Uygulandığı yüzeylerde akma ve çökme yapmadan boşlukları doldurur, yüzey düzensizliklerini tolere ederek etkili ve uzun ömürlü sızdırmazlık sağlar. Kesilmiş klasik contalara kıyasla yüzeye tam uyum gösterir ve montaj hatalarını minimize eder. Ürün kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile sunulmaktadır.

**Kullanım Alanları:** Her türlü yalıtım ve sızdırmazlık uygulamalarında; makine ve ekipmanlarda, tesisat bağlantılarında, boru ve su hatlarında, bijon ve cıvatalarda, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda, bakım ve tamirat işlemlerinde güvenle kullanılır. Düzgün yüzeylerin yanı sıra küçük ezik, boşluk ve yüzey hatalarının bulunduğu alanlarda da etkilidir.

### Avantajlar:

-  Yüksek ısı dayanımı ile zorlu çalışma koşullarına uygundur
-  Sürekli elastik yapı sayesinde titreşim ve genleşmelere uyum sağlar
-  Yüksek kaplayıcılık, yüzey hatalarını ve boşlukları doldurur
-  Akma ve çökme yapmaz, kontrollü ve temiz uygulama sunar
-  Tek bileşenli yapı, karıştırma gerektirmez
-  Uzun süreli sızdırmazlık sağlar



## Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Özellik	Değer
Görünüm	Kırmızı / Siyah / Beyaz viskoz pasta
Kimyasal Baz	Asetat
Yoğunluk (20 °C ±1)	0,95 ±0,1 g/ml
Dokunma Kuruluğu	Yaklaşık 15 dakika
Tack Free Süresi	≤ 3 saat
Tam Kürlenme	Yaklaşık 36 saat (ortam sıcaklığı ve neme bağlı)
Uygulama Sıcaklığı	+0 °C – +50 °C
Isı Dayanımı	-50 °C – +300 °C
Depolama Sıcaklığı	27 °C altında, donmadan korunarak
Çökme (Slump) – Dikey	≤ 3 mm
Çökme (Slump) – Yatay	Deformasyon yok
Ekstrudabilite	≥ 80 ml/dak
Esneklik	≥ %80
Elastiklik Modülü (+23 °C)	> 0,4 MPa
Elastiklik Modülü (-20 °C)	> 0,6 MPa
Kütle Kaybı	≤ %10

### 404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük  
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş  
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL  
Tel: +90 216 642 92 71  
info@404.com.tr

Fabrika  
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7  
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK  
Tel: +90 228 470 00 14  
www.404.com.tr



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018

## Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağ, toz, kir, pas gibi yapışmayı azaltan maddelerden arındırılmış olmalıdır. Eski conta kalıntıları tamamen temizlenmelidir. Sıvı conta, yeterli miktarda tek yüzeye uygulanır. Uygulama sonrası yaklaşık 10 dakika beklenerek parçalar birleştirilir. Dokunma kuruluğu kısa sürede oluşur. Tam kürlenme, ortam sıcaklığı ve neme bağlı olarak yaklaşık 36 saat içinde tamamlanır.

## Ambalaj Şekli

Ambalaj Ağırlığı	Koli İçi Adet	Palet İçi Adet
80 g	36	136
45 g	36	210

## Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak ortamlarda muhafaza ediniz. Ambalajı kullanım sonrası sıkıca kapatınız. Uygun koşullarda saklandığında raf ömrü 1 yıldır.

## Uyarılar

Kullanım sırasında cilt ve göz ile temasından kaçınılması tavsiye edilir. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri için **Güvenlik Bilgi Formu (SDS)** incelenmelidir. Kullanım sırasında sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Çocukların erişemeyeceği, kilitli ve serin ortamlarda muhafaza ediniz. Atıkları ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Sağlık ve güvenlik ile ilgili ayrıntılı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (SDS) incelenmelidir.

## Kalite Güvencesi

404 Kimya olarak tüm üretim süreçlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütmekteyiz. Firmamız, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini gösteren ISO belgelerine sahip olup, üretim, kontrol ve izlenebilirlik süreçleri bu sistem kapsamında yönetilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile üretim, bakım ve servis altyapımızın yetkinliği resmi olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca ürün gruplarımızın ilgili tipleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu kapsamda 404 Kimya ürünleri; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından doğrulanmış çözümler sunar.

## Türkiye’de üretilmiştir.

*Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilmektedir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermemelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.*

## 404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük  
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş  
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL  
Tel: +90 216 642 92 71  
info@404.com.tr

Fabrika  
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7  
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK  
Tel: +90 228 470 00 14  
www.404.com.tr



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018